



ARM Telcibey — производитель оборудования для изготовления заборов из искусственной травы, панельных заборов, сетки-рабицы, колючей и лезвийной проволоки.

Мы объединили более чем **40-летний** опыт в машиностроении под корпоративным брендом **ARM Telcibey**.

Под девизом «Ориентированность на решение» мы сосредоточены на проблемах, с которыми сталкиваются производители проволоочных ограждений — таких как задержки в производстве, трудоёмкие процессы и неэффективность рабочих потоков. Все наши машины разработаны с учётом этих задач.

Если вы стремитесь к повышению производственной мощности, снижению зависимости от ручного труда, уменьшению затрат на обслуживание и повышению качества продукции — обязательно ознакомьтесь с оборудованием **ARM Telcibey** перед принятием решения о покупке.

Вот перечень машин, которые мы производим под брендом **ARM Telcibey**:

- Станок для производства заборов из искусственной травы: **CCH PRO**
- Станок для плетения сетки с травой: **CCO PRO**
- Станок для изготовления сетки-рабицы: **HTO PRO**
- Сварочный станок для панельных заборов: **PCP PRO**
- Станок для сварки фланцев профиля: **AKR**
- Станок для сверления профилей: **PDM**
- Станок для выпрямления и резки проволоки: **TDK PRO**
- Пресс для гибки проволоки: **TBP**
- Станок для производства лезвийной проволоки: **AJT**
- Станок для производства колючей проволоки: **DKN PRO**

Выбирайте профессиональное оборудование **ARM Telcibey** для производства проволоочных ограждений — и получите конкурентное преимущество за счёт более быстрой, эффективной и качественной работы с меньшими трудозатратами.

ССН PRO

Станок для производства заборов из искусственной травы

Запатентованная система **“Endless Transfer”** — непрерывная подача без катушек

Управление: сенсорная панель и дистанционный пульт

Система: полностью автоматическая

Производительность: **1800** погонных метров в час (**50 м²/час**)

Диаметр проволоки: **Ø 1,5 мм – 2,00 мм**



ССО PRO

Станок для плетения сетки с травой



С запатентованной системой **“Endless Transfer”** — полная подача без катушек

Система: полуавтоматическая с счётчиком

Производительность: **50 м²/час**

НТО PRO

Станок для изготовления сетки-рабицы



	НТО-200	НТО-300	НТО-400	НТО-600
Ширина плетения	0.2-2.2 mt	0.2-3.2 mt	0.2-4.2 mt	0.2-6.2 mt
Диаметр плетёной проволоки	1,9-3,2 mm	1,9-3,2 mm	1,9-3,2 mm	1,9-3,2 mm
Размер ячейки сетки	30-85 mm	30-85 mm	30-85 mm	30-85 mm

Производительность: **120** м²/час (в зависимости от размера ячеек)

PCP PRO

Сварочный станок для панельных заборов



Система : полностью автоматическая — легко регулируемые точки сварки

Подача : горизонтальная подача проволоки из магазина; автоматическая подача проволоки по длине

Производительность: **600–750** панелей в сутки (в зависимости от шага ячеек)

Диаметр проволоки: **Ø 2 мм – 8 мм**

Трансформатор: **3 × 120 кВт**

Мы можем предоставить индивидуальные конфигурации станков, адаптированные под желаемые размеры панелей, характеристики проволоки и доступную мощность.

AKR

Станок для сварки фланцев профиля

Длина профиля : **50 – 250** см
Размеры профиля : **50×50** мм – **80×80** мм
(квадратный профиль)
Производительность : **15** секунд на единицу
Система : включает **2** сварочных узла
с водяным охлаждением, **400A**



PDM

Станок для сверления профилей



Переносной
Управление ножной педалью
Производительность: **400** единиц
в час при толщине профиля **2** мм

ТВР

Пресс для гибки проволоки

Диапазон гибки: **50–280** см
Система: гидравлическая
Мощность: **80** тонн
Диаметр проволоки: **Ø 2** мм – **6** мм
Производительность: **10** секунд на единицу



DKN PRO

Станок для производства колючей проволоки

Безкатушечная
Двухсторонняя намотка
Регулируемая скорость
Автоматический счётчик
Производительность: **750–1000** м/час
Подача: полностью автоматическая
Диаметр проволоки: **Ø 1,3 мм – 2,5 мм**
Шаг колючей проволоки: **120 мм**
(фиксированный)



AJT PRO

Станок для производства колючей проволоки



Ширина листа : **22 мм**
Толщина : **0,40–0,50 мм**
Система : полностью
автоматическая подача
Регулируемые параметры скорости
Производительность: **450** м/час
Форма проволоки на выходе:
спиральная / плоская

Станки для проволочных заборов



“Конструктивные подходы”

armtelcibey.com.tr
+90 505 379 95 99

☎ Beytepe Mh. 1669/3 Sk. No:10 Çankaya - Ankara - Türkiye
☎ Fevzi Çakmak Mh. 10758 Sk. No:29B Karatay - Konya - Türkiye

